

## Echafaudage roulant BOSS alu




- Un niveau suffit (pas d'outillage).
- Multiples applications.
- **Haut niveau de sécurité.**
- Echafaudage conforme EN 1004.
- **Facilité de stockage** (Nombre de composants réduits).
- Hauteur de travail **jusqu'à 14 m.**
- Facilité d'utilisation dans les espaces réduits (0,85x2,50 m).

	BOSS 850	BOSS 1450
Largeur des cadres	0,85 m	1,45 m
Hauteur des cadres	1,00 m / 2,00 m	
Longueur des plateaux	1,80 m / 2,50 m / 3,20 m	
Roue frein	Ø200	
Nombre de plateaux tous les 2 m	1	2
Hauteur maxi en intérieur	12 m	
Hauteur de travail	14 m	
Hauteur maxi à l'extérieur - sans amarrage et vent < 30 km/h	8 m	



Patins néoprènes pour un contact sûr avec le sol.



Cadres verrouillés par une goupille imperdable.




Goussets soudés aux angles de chaque cadre pour une bonne rigidité.



Liaisons entre barreaux et cadres assurées par des pièces moulées et soudées.



Roues nylons à frein de Ø200 pour un meilleur roulement.



Crochet de verrouillage avec un « clic » pour confirmer la fixation sur les diagonales et les horizontales.



La trappe d'accès se ferme automatiquement après passage. Plateau muni de 2 anti-soulèvements.



Lisses et diagonales avec code couleur pour mieux les identifier.



Pieds réglables avec vis de 300 mm pour le réglage sur surface non plane.

**IMPORTANT**

**Port EPI nécessaire**

